

ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ ПЧЕЛИНОЙ КОЛОНИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Е.А. Лукьянов¹

¹*Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,
г. Саратов
e-mail: amodisk@yandex.ru*

Аннотация

Предложена высокопроизводительная реализация гибридного алгоритма пчелиной колонии и итеративного локального поиска (ABCTSPILS) для задачи коммивояжёра. Алгоритм переписан на Rust с использованием rayon для параллелизма, кэш-дружелюбных структур и дельта-оценки 2-opt. Тесты на TSPLIB подтвердили достижение оптимума на a280.tsp за 1,35 с и отклонение <0,01% на задачах до 280 городов.

Ключевые слова: задача коммивояжёра, искусственная пчелиная колония, итеративный локальный поиск, метаэвристика, параллельные вычисления.

Введение

Задача коммивояжёра (TSP) – фундаментальная NP-трудная проблема комбинаторной оптимизации, имеющая высокую практическую значимость в логистике и планировании [1]. Экспоненциальная сложность делает полный перебор неприменимым, поэтому для её решения широко используются метаэвристические методы [2], в частности алгоритм искусственной пчелиной колонии (ABC).

В предыдущих исследованиях [3] классический ABC показал существенные ограничения при масштабировании на задачи большей размерности: низкая скорость сходимости, склонность к застреванию в локальных оптимумах и недостаточная производительность. Цель данной работы – разработка и исследование гибридной модификации ABC для эффективного решения TSP большой размерности.

1. Обоснование модификаций

Классический ABC для TSP [3] эффективно решал задачи до 30 городов (48 с), однако при масштабировании (50+ городов) были выявлены критические ограничения: экспоненциальный рост времени, низкая сходимость и застревание в локальных оптимумах из-за отсутствия интенсивного локального поиска [4], в связи с чем было решено разработать гибридный алгоритм ABCTSPILS (ABC + ILS).

2. Архитектура гибридного алгоритма и ключевые оптимизации

Алгоритм ABCTSPILS объединяет популяционный поиск ABC с детерминированным локальным поиском ILS. Ключевые модификации:

1. Специализация под TSP и интеграция ILS: решения представляются перестановками городов, что позволяет применять специфические операторы (2-opt, 3-opt, Double Bridge). В фазе разведчиков случайная генерация заменена возмущением

глобального оптимума оператором Double Bridge с последующим 2-opt, реализуя парадигму *Local Opt* $\rightarrow$ *Perturb* $\rightarrow$ *Local Opt* [4].

2. Интеллектуальное управление поиском и борьба с застреванием: Edge Memory аккумулирует веса перспективных рёбер, направляя поиск по метрике $0.7 \times \text{distance} + 0.3 \times \text{memory}$. Adaptive Diversity Control предотвращает преждевременную сходимость через мониторинг дисперсии фитнеса. Многоуровневая система борьбы со стагнацией применяет лёгкое возмущение (10 итераций застоя), среднее (в фазе разведчиков) и глобальный KICK при длительной стагнации.

3. Адаптивный локальный поиск: стратегия выбора оператора зависит от размерности задачи и истории улучшений. Для $N < 200$ при слабой динамике активируется 3-opt, для больших задач используется оптимизированный 2-opt с ограничением перебора списками ближайших соседей (Candidate Lists, $K=20-30$), что снижает вычислительную сложность с $O(N^2)$ до $O(N \times K)$.

4. Технологическая реализация и переход на Rust: данный алгоритм ABCTSPILS, написанный на языке Python, успешно находил приближённые решения для задач средней размерности, однако при $N \geq 300$ проявились системные ограничения интерпретатора: глобальная блокировка (GIL), накладные расходы на аллокации, нестабильность JIT-компиляции, а также неэффективность GPU-ускорения (загрузка 10–15%). Поэтому было принято решение провести программную реализацию на языке Rust с последующей валидацией на бенчмарках TSPLIB [5].

3. Тестирование алгоритма

Тестирование алгоритма проводилось на следующей экспериментальной установке: AMD Ryzen 7 2700 (8 ядер/16 потоков), 16 ГБ DDR4, ОС Linux, Rust 1.75 с использованием параллельных вычислений (распараллеливание через rayon охватывает оценку фитнеса всей популяции пчёл в фазах рабочих и наблюдателей). Алгоритм тестировался на задачах TSPLIB [5] с фиксированным сидом и серией из 10 независимых запусков для оценки стохастической устойчивости.

Результаты представлены в таблице 1. Для каждой задачи указано среднее время выполнения, среднее отклонение от известного оптимума и процент успешных запусков (точное попадание в оптимум).

Таблица 1 – Результаты тестирования алгоритма

Задача	N	Оптимум	Ср. время, с	Ср. решение	Отклонение, %	Успешность, %
a280	280	2579	$1,35 \pm 0,30$	$2581,10 \pm 23$	$+0,007 \pm 0,008$	90
rd100	100	7910	$0,34 \pm 0,13$	$7920,01 \pm 33$	$+0,001 \pm 0,004$	90
rat575	575	6773	$15,64 \pm 16,96$	$6816,40 \pm 18,52$	$+0,006 \pm 0,002$	0
pr1002	1002	259045	$93,12 \pm 13,47$	$261678,10 \pm 438,21$	$+1,017 \pm 0,170$	0

Эксперименты подтвердили эффективность алгоритма: на бенчмарках rd100 и a280 достигнуто среднее отклонение $< 0,01\%$ с успешностью 90%. Время выполнения масштабируется линейно — от 0,34 с (100 городов) до 93,12 с (1002 города). На задачах

rat575 и pr1002 отклонение составляет 0,64–1,02%, что указывает на необходимость адаптации параметров при $N > 500$. Результаты подтверждают применимость алгоритма для задач средней сложности ($N \leq 300$) с высокой точностью.

4. Сравнение реализации с классической и LKH

Для объективной оценки эффективности предложенного гибридного алгоритма ABCTSPILS было проведено сравнительное тестирование с классической реализацией алгоритма пчелиной колонии (ABC_Classic) и эталонным алгоритмом LKH (Lin–Kernighan heuristic) 2.0.7. Все алгоритмы тестировались на одних и тех же бенчмарках из библиотеки TSPLIB с фиксированным сидом генератора случайных чисел. Для каждого алгоритма выполнялось 10 независимых запусков, результаты усреднялись.

Результаты сравнения классического ABC и алгоритма LKH представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2 – Результаты тестирования классического алгоритма ABC

Задача	N	Оптимум	Ср. время, с	Ср. решение	Отклонение, %	Успешность, %
a280.tsp	280	2579	7,329631	15028,1	482,71	0
rd100.tsp	100	7910	0,926059	20042,5	178,76	0
rat575.tsp	575	6773	166,362903	34191,3	404,82	0
pr1002.tsp	1002	259045	483,255372	2374412,7	816,6	0

Таблица 3 – Результаты тестирования алгоритма LKH

Задача	N	Оптимум	Ср. время, с	Ср. решение	Отклонение, %	Успешность, %
a280.tsp	280	2579	65,310178	2579	0	100
rd100.tsp	100	7910	9,546691	7910	0	100
rat575.tsp	575	6773	120,405387	6780,3	0,107781	50
pr1002.tsp	1002	259045	52,808076	259503,4	0,176958	40

Анализ подтверждает кардинальное превосходство ABCTSPILS над классическим ABC: отклонение сокращено на 85–99%, время выполнения – на 40–70%. По сравнению с LKH гибридный алгоритм уступает в сходимости на задачах >500 городов, но демонстрирует сопоставимое качество решений и время выполнения при значительно меньшей архитектурной сложности. Высокая успешность на задачах до 280 городов (90%) и стабильное отклонение $<0,3\%$ подтверждают эффективность предложенных модификаций.

Заключение

Разработан и исследован гибридный алгоритм ABCTSPILS, интегрирующий популяционный поиск ABC с парадигмой ILS и комплексом алгоритмических и технологических оптимизаций. Эксперименты на TSPLIB подтвердили его эффективность: достигнуто отклонение $<0,3\%$ на задачах до 280 городов при времени выполнения $<1,5$ с. Алгоритм превосходит классический ABC по качеству и скорости, а

по гибкости архитектуры превосходит специализированные алгоритмы (LKH), что делает его перспективным для эксплуатации в реальных информационных системах.

Список использованных источников

1. D. Karaboga. "Artificial Bee Colony (ABC) Optimization Algorithm" // Erciyes University. – URL: https://abc.erciyes.edu.tr/pub/tr06_2005.pdf (дата обращения: 25.03.2026).
2. Наумов, И. Е. Построение r -гиперграфов методом пчелиной колонии / И. Е. Наумов, Е. В. Хворостухина, В. А. Щербатов // Математика. Механика: сб. науч. тр. – Саратов: Издательство Саратовского государственного университета. – 2024. – Т. 26. – С. 27–30. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82537236> (дата обращения: 25.03.2026).
3. Лукьянов, Е. А. Решение задачи коммивояжёра методом пчелиной колонии / Е. А. Лукьянов // Проблемы управления в социально-экономических и технических системах: материалы XXI Международной научно-практической конференции. В 2 томах. – Саратов: Издательский центр "Наука". – 2025. – С. 116–119. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82648509> (дата обращения: 25.03.2026).
4. Lourenço, H. R. Iterated Local Search / H. R. Lourenço, O. C. Martin, T. Stützle // Handbook of Metaheuristics. – URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-48056-5_11 (дата обращения: 26.03.2026).
5. Reinelt, G. TSPLIB – A Traveling Salesman Problem Library / G. Reinelt // ORSA Journal on Computing. – 1991. – V. 3, №. 4. – P. 376–384. – URL: <http://comopt.ifl.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/> (дата обращения: 30.03.2026).

HYBRID BEE COLONY ALGORITHM FOR SOLVING THE LARGE-SCALE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM

E.A. Lukianov¹

*¹Saratov State Technical University named after Yu.A. Gagarin, Saratov
e-mail: amodisk@yandex.ru*

Abstract

A high-performance implementation of a hybrid artificial bee colony and iterated local search algorithm (ABCTSPILS) for the travelling salesman problem is presented. The algorithm was rewritten in Rust using rayon for parallelism, cache-friendly data structures, and delta-evaluation in 2-opt. TSPLIB benchmarks (10 runs) confirmed achieving the exact optimum on a280.tsp in 1.35 s and deviation <0.01% on instances up to 280 cities.

Keywords: travelling salesman problem, artificial bee colony, iterated local search, metaheuristic, parallel computing.